


Клипсовка для прохождения через металлодетектор.



STRONGER TOGETHER

TIPPER TIE™

Клипсаторы для пластиковых клипс



Фотография с любезного разрешения New Pig Corporation



Фотография с любезного разрешения New Pig Corporation

Преимущества продукта

Клипсаторы из высококачественной стали для пластиковых клипс производства TIPPER TIE позволяют запечатывать и обрезать пакеты с самыми разнообразными продуктами за один рабочий ход.

Удобные в использовании и спроектированные в соответствии со стандартами AMI для гигиенических упаковок модели пластиковых клипсаторов дают оператору возможность надежно упаковывать пакет с продуктом за один-единственный рабочий шаг.

При вертикальном или горизонтальном монтаже серия пластиковых клипсаторов обеспечивает выполнение следующих функций:

- Гофрирование остатков пакета
- Установка надежного уплотнения
- Обрезка лишних остатков пакета на продукте
- Нанесение этикетки (с помощью дополнительно заказываемого этикетировщика)

Дополнительную ценность представляет большой выбор стандартных функций, в том числе, например, регулятор воздушного фильтра для снижения трудоемкости в обслуживании и катушечные клипсы для уменьшения потребности в зарядке. Вертикальные модели могут оснащаться опцией этикетирования, позволяющей дополнительно сократить трудоемкость.

Простая, стабильная серия пластиковых клипсаторов выполняет возложенные на нее задачи надежно, с экономией средств и с повышенной производительностью. Ее простой дизайн и надежность в работе отлично дополняют Ваш процесс запечатывания.

Применения

- Абсорбент
- Целые куры
- Части птицы
- Пакеты и сетки
- Декоративные упаковки
- Дары моря
- Глубоко замороженные продукты
- Консервированные овощи

Технология

- Продукты проходят через металлодетекторы
- Конструкция из высококачественной нержавеющей стали соответствует стандартам AMI
- Нож с „функцией отключения“
- Точное управление давлением клипсового зажима
- Минимальный расход на техническое обслуживание машины
- Простая интеграция в существующие производственные линии



Этикетировщик в качестве опции

При установке клипсового зажима автоматические этикетировочные модели добавляют к пакету этикетку или карточку и таким образом экономичным образом обеспечивают идентификацию продуктов не увеличивая трудоемкость.

Этикетки надежно связываются с упаковкой с помощью клипсы. Тем самым обеспечивается надежное закрепление, сохраняющее этикетку на всем пути к конечному потребителю.

Все модели с этикетировщиками являются вертикальными.

Отключение ножа

Шариковый клапан регулирует подачу воздуха к ножу и позволяет оператору отключать функцию ножа. Нож остается огражденным во время процесса установки клипсы. Один поворот рычага клапана закрывает подачу воздуха. При следующем повороте подача воздуха открывается и функция ножа снова активируется.

Вертикальные клипсаторы

Модели доступны в исполнениях для правой и левой руки. Вертикальные клипсаторы можно заказать вместе с этикетировщиком.

Горизонтальные клипсаторы

Горизонтальный клипсатор FSP100L рассчитан на обслуживание левой рукой. Он не оснащается этикетировщиком.

Доступные клипсы

Как вертикальные, так и горизонтальные модели могут работать с пластиковыми катушечными клипсами белого или трех иных цветов. Катушечные клипсы обеспечивают более продолжительную и эффективную работу. P-120SP – это стандартная белая клипса. Для цветных клипс минимальное количество для заказа составляет миллион штук, они доступны в синем (P-130SP), фиолетовом (P-140SP) и розовом (P-150SP) цвете.



**Клипсатор SP100 с синими клипсами
в качестве опции**

Технические параметры

Выбор модели

	Вертикальная модель	Горизонтальная модель	Этикетировочное устройство	Пневматический нож	Подача клипс с пневм. пуском	Катушечная система	Пластиковый клипсатор	FRL (устройство смазки фильтра)
Клипсаторы для								
пластиковых клипс								
SP100L	✓			✓	✓	✓	✓	✓
SP100R	✓			✓	✓	✓	✓	✓
SP100L W/ TAG	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
SP100R W/ TAG	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
FSP100L	✓			✓	✓	✓	✓	✓

Спецификации

Размеры	В 31,75" x Д 19,5" (806,5 мм x 495,3 мм) Плита основания Ш 4" x В 11" (101,6 мм x 279,4 мм)
Вес	13,6 кг (30 фунтов)
Пересылочный вес	15,9 кг (35 фунтов)
Расход воздуха	28 куб. футов за цикл при 80 PSI, (7,9 л при 5,5 бар)
Потребность в воздухе	80-90 PSI (5,5 - 6,2 бар)
Уровень звукового давления	79.9 (A) по EN ISO 11204

TIPPER TIE Inc.
2000 Lufkin Road
Apex, NC 27539 USA
Tel. +1 919 362 8811
Fax +1 919 362 4839
infoUS@tippertie.com

TIPPER TIE TECHNOPACK GmbH
Wilhelm-Bergner-Str. 9a
21509 Glinde/Germany
Tel. +49 40 72 77 04 0
Fax +49 40 72 77 04 100
infoDE@tippertie.com

